



人・モノ・情報をつなぐ

最後の1cm[®]

基本仕様

モデル名	バーラベFI212T
印字方式	感熱方式
ヘッド密度(解像度)	12dot/mm(305dpi)
印字速度	最大100mm/秒(4インチ/秒) 注)ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。
印字有効エリア	最大 長さ120mm×幅56mm
用紙サイズ(台紙サイズ)	連続発行 長さ: 16~117mm(19~120mm) 幅: 25~60mm(28~63mm) カット 長さ: 16~117mm(19~120mm) 幅: 25~60mm(28~63mm) ティアオフ 長さ: 16~117mm(19~120mm) 幅: 25~60mm(28~63mm) ハクリ 長さ: 16~117mm(19~120mm) 幅: 25~60mm(28~63mm)
用紙種類/用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。/ロール紙
用紙厚	0.14~0.19mm
標準搭載フォント	X1: 30×75dot(英数字、記号、カナ)、X2: 12×30dot(英数字、記号、カナ)、 X3: 20×32dot(英数字、記号、カナ)、OCR-B: 30×36dot(英数字、記号)、 価格文字: 24×36dot(数字、¥、カンマ)、POP1: 42×72dot(数字、¥、カンマ)、 POP2: 72×102dot(数字、¥、カンマ)、POP3: 39×84dot(数字、¥、カンマ)、X80: 42×42dot(数字、¥、カンマ)、 X81: 48×48dot(数字、¥、カンマ)、X82: 59×59dot(数字、¥、カンマ)、X83: 59×59dot(数字、¥、カンマ)、 X84: 59×59dot(数字、¥、カンマ)、X85: 59×59dot(数字、¥、カンマ)、X86: 65×65dot(数字、¥、カンマ)、 X87: 89×89dot(数字、¥、カンマ)、X88: 118×118dot(数字、¥、カンマ)、 マークダウン1: 84×138dot(数字、¥、カンマ)、マークダウン2: 120×138dot(数字、¥、カンマ)、 マークダウン3: 132×138dot(数字、¥、カンマ)、マークダウン4: 156×138dot(数字、¥、カンマ)、 漢字: 16×16dot、24×24dot、32×32dot(JIS X 208準拠、第1水準、第2水準)(角ゴシック体)
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE 128、CODE 39、ITF、GS1 DataBar(RSS)
2次元コード	QRコード、マイクロQR
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、 GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite ※GS1 DataBarはRSSのことです。
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、罫線機能、白黒反転機能、 フォーマット登録機能、外字登録機能、過充電・過放電防止機能、ローバッテリー検知機能、LCD角度調節機能
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、カバーオープン検出、カレンダーチェック、カレンダー電池チェック、 バッテリーチェック、カットエラー(カットオプション使用時)
環境条件(温度/湿度)	使用環境: 0~40℃/30~80%RH(但し、結露なきこと)、保存環境: -5~60℃/30~90%RH(但し、結露なきこと)
ノイズ規格	VCCI ClassB
電源仕様/消費電力	AC100V±10%/ 48W 70VA(印字率30%)、待機時: 3.5W 8.6VA (USBモデル)
寸法/重量	幅132mm×奥行き194mm×高さ147mm / 約1.7kg(ACアダプタ除く)
インターフェース	通信インターフェース: USB、USB+LAN、無線LAN(左記より1種類選択) SDカードスロット、スキャナ接続用インターフェース(PS/2対応)
オプション	カットキット、外部供給装置、外部巻取機、キーカバー、壁掛けキット、 バッテリー、バッテリーチャージャー(1ch、5ch)、スキャナ、スキャナホルダー
Fitツール対応OS	Windows Vista/7/8/8.1/10 32ビット版/64ビット版 日本語版
プリンタドライバ対応OS	Windows Vista/Server2008/7/8/8.1/10 32ビット版 日本語版
	Windows Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/7/8/8.1/10 64ビット版 日本語版

標準ラベル

バーラベフリーラベル			
	ラベルサイズ	1巻の枚数	商品コード
1	長さ50.8mm×幅32mm (台紙53.8mm×35mm)	370枚	055999019
2	長さ70mm×幅33mm (台紙73mm×36mm)	270枚	055999029
3	長さ28mm×幅40mm (台紙31mm×43mm)	650枚	055999039
4	長さ38mm×幅40mm (台紙41mm×43mm)	480枚	055999049
5	長さ46mm×幅40mm (台紙49mm×43mm)	400枚	055999059
6	長さ50.8mm×幅40mm (台紙53.8mm×43mm)	370枚	055999069
7	長さ63mm×幅40mm (台紙66mm×43mm)	300枚	055999079
8	長さ70mm×幅40mm (台紙73mm×43mm)	270枚	055999089
9	長さ54mm×幅45mm (台紙57mm×48mm)	350枚	055999099
10	長さ27mm×幅48mm (台紙30mm×51mm)	660枚	055999109
11	長さ40mm×幅60mm (台紙43mm×63mm)	460枚	055029301
12	長さ55mm×幅60mm (台紙58mm×63mm)	340枚	055029311
13	長さ60mm×幅60mm (台紙63mm×63mm)	310枚	055029321

バーラベ固定ラベル

	ラベルサイズ	1巻の枚数	商品コード	
			一般	合成
1	長さ16.1mm×幅32mm	1,200枚	075999011	075999012
2	長さ20.3mm×幅32mm	1,000枚	175999013	175999014
3	長さ25.4mm×幅32mm	800枚	175999011	175999012
4	長さ35.0mm×幅32mm	570枚	075035911	075035913
5	長さ38.1mm×幅32mm	500枚	275000062	275000061

Barlabe[®] FI212T

食品業界・リテール業界の様々な用途に最適

標準機

2インチ

スタンダアロン

省エネ設計

SIAA ISO 22196 for KOHJIN 抗菌仕様

RoHS 指令対応

オプション

無線LAN

バッテリー

ラインアップ

ノンセパ



安心してご使用いただくための保守サポート

引取り保守プラン
『サポートCallOne』

梱包・引取りから修理完了後のお届けまで全て行います。
・修理時に劣化バッテリーを無償交換。
・落下故障の修理時も追加費用無し。

1年契約更新
5年一括契約

5年一括契約は、1年契約の5年更新と比較して保守料金がお得です。

消耗品を含むフルメンテナンス対応
技術料、送料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

修理の依頼をするだけで...
運送業者が梱包・引取り全て行います。
修理後の開梱作業、後片付けも全て行います。

サーマルヘッドチェック機能

サーマルヘッドの断線

をお知らせして、読み取りできないバーコードの流出を低減します。

※バーコードの読み取りを保証するものではありません。

受注センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーションがお客様をサポートいたします。

一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客様の課題に伝えるためプリンタとサプライの最適なマッチングを行っています。サトー製プリンタには、ぜひサトーの純正[®]サプライをお使いください。

焼却時のCO₂を約20%削減「エコナノラベル」

世界初

東京理科大学 阿部正彦教授と同大学発ベンチャーのアクティブ(株)、およびサトーが開発しました。

eco nano[®]

