



スキャントロニクス®

# MT400e/410e

物流現場に最適。さまざまな物流ラベルを高速発行。

標準機

オプション

4インチ

RoHS  
指令対応

無線LAN



■スチールボディを採用した、感熱方式専用ラベルプリンタ  
堅牢性・耐久性を備えたコンパクト設計。高品位ヘッド採用であらゆる感熱紙に適応。

■省スペースで設置可能なコンパクト設計

■豊富なインターフェース

IEEE1284、RS-232C、LAN、USB、無線LANを搭載（オプション）。



製造



運輸・倉庫



アミューズメント

## 基本仕様

モデル名	スキャントロニクス MT400e	スキャントロニクス MT410e
印字方式	感熱方式 専用	
ヘッド密度(解像度)	8dot/mm (203dpi)	12dot/mm (305dpi)
印字速度	最大 150mm/秒 (6インチ/秒) 注) 印字速度は、使用する用紙、動作仕様、及び印字レイアウトによって異なります。	
印字有効エリア	最大 長さ400mm×幅112mm	
用紙サイズ (台紙サイズ)	連続発行 長さ 25~397mm (28~400mm) 幅 37~128mm (40~131mm) カット・ハクリ 長さ 25~397mm (28~400mm) 幅 37~128mm (40~131mm) ティアオフ 長さ 25~397mm (28~400mm) 幅 37~128mm (40~131mm)	
用紙種類/用紙形態	当社指定用紙のご使用をお願いします。/ロール紙・ファンフォールド紙	
用紙厚	0.08~0.21mm	
標準搭載フォント	X20:5×9dot (英数字・記号・カナ)、X21:17×17dot (英数字・記号・カナ)、X22:24×24dot (英数字・記号・カナ)、X23:48×48dot (英数字・記号・カナ)、X24:48×48dot (英数字・記号・カナ) 漢字: 16×16dot、24×24dot (JISX0208) (JIS第1水準、第2水準、角ゴシック体/明朝体選択可) ラスタイザフォント: CG Times (英数字、記号)、CG Triumvirate (英数字、記号) アウトラインフォント: 英数字、記号、カナ、漢字 OCR-A、OCR-B	
バーコード	JAN/EAN、UPC-A/UPC-E、GS1-128 (UCC/EAN128)、CODABAR (NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、ITF、GS1 DataBar (RSS)、カスタマバーコード	
2次元コード	QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス (ECC 200)、GS1データマトリックス	
合成シンボル	GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite ※GS-1 DataBarはRSSのことです。	
搭載機能	ステータス返送機能、グラフィック機能、連番機能、フォームオーバーレイ機能、野線機能、文字補正機能、白黒反転機能、 ダンプデータ機能、フォーマット登録機能、外字登録機能、ティアオフ機能、アウトライン機能、アウトライン変形機能	
自己診断機能	ヘッド切れチェック、ペーパーエンド検出、テスト印字、ヘッドオープン	
環境条件(温度/湿度)	使用環境: 5~40°C/20~80%RH (但し、結露なきこと) 保存環境: -5~60°C/20~90%RH (但し、結露なきこと)	
ノイズ規格	VCCI Class B	
電源仕様/消費電力	AC100V±10% / 100W 127VA (印字率30%)、待機時: 17W 25VA	
寸法/重量	幅261mm×奥行322mm×高さ285mm/約10.3kg	
インターフェース	通信インターフェース: IEEE1284、RS-232C、USB、LAN、無線LAN (左記より1種類選択) 外部入出力信号 (EXT: アンフェノール14ピン)	
オプション	カットユニット、ハクリユニット、外部巻取機 (RWG500)、外部供給装置 (UW400)、簡易スタッカ (STM400)	
対応ドライバ	Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / 8 32ビット版 日本語版 Windows Server 2008 R2 / 7 / 8 / Server 2012 64ビット版 日本語版 (64ビット版はUSBを除く)	

## オプション


カットユニット	ハクリユニット	外部巻取機 (RWG500)	外部供給装置 (UW400)	簡易スタッカ (STM400)	レイアウト作成・発行ソフトウェア <b>Multi LABELIST V5</b> シリーズ
 <p>ラベルをきれいにカットできます。パソコンからの任意枚数指定で、自由な枚数にカットできます。</p>	 <p>台紙から一枚ずつラベルを剥がします。わずらわしい剥離作業の手間を解消します。</p>	 <p>印字発行したラベルを巻き取ります。 ●最大外径 265mm ●巻長さ(参考) 約300m (3インチ支管)</p>	 <p>最大巻き長さ 約150mのラベルが装着可能です。(3インチ支管) ●最大外径 220mm ●巻長さ(参考) 約150m (3インチ支管)</p>	 <p>印字発行したラベルをスタックします。 ●スタック可能サイズ 長さ 63~153mm 幅 53~128mm (台紙含む) ●収納枚数 約140枚 (紙厚0.16mm)</p>	<p>レイアウトや発行画面を作成する「デザイン機能」「発行機能」、条件によってレイアウトを振り分けて発行する「振分機能」、Multi LABELIST V4のレイアウトから、Multi LABELIST V5のレイアウトへの「コンパート機能」など、全ての機能がお使いいただけます。</p>

## 安心してご使用いただくための保守サポート

### 出向保守プラン「サポート365」

- ・365日 (9:00~17:00) お客様の現場をサポートします。  
\* オプションで24時間対応も可能です。
- ・全国39ヶ所の経験豊富なCEの修理と予防点検により安定稼働をサポートします。
- ・技術料、出張料、全ての部品代が含まれているので、契約料金以外一切費用が発生しません。

5年一括契約は、1年契約の5年更新と比較して保守料金がお得です。



## TC(テレコミュニケーション)センター

消耗品の受注・お届けから最新情報のご提供まで、経験豊富なテレコミュニケーションセンターがお客様をフルサポートいたします。



## 一枚のラベルで大きな安心

サトーは、お客様の運用に合わせたプリンタとサプライを提案し、現場の安定稼働を実現します。



サトー製プリンタには、サトーのサプライ製品 **純正** をご使用ください。

## 焼却時のCO<sub>2</sub>を約20%吸収・削減 「エコナノラベル」

世界初

東京理科大学 阿部正彦教授と同大学発ベンチャーのアクティブ(株)、およびサトーが開発しました。

